

Serienausstattung:

Stabiler Fahrgestellrahmen V-förmig in Schweißkonstruktion gefertigt; verzinkte, längsverstellbare Achsen, wasserdichte Radnaben, 1A Qualitätsbereifung – 100-km/h-fähig, Rückfahrautomatik, tiefgebogene Quertraversen, Kugelkupplung 50 mm, Windenstand mit Sicherheitsseilwinde und Stahlseil, spindelbare Langaufgaben hinten, leichtlaufende Kielrollen, Stützrad, auszieh- und abnehmbare Lichtleiste mit Mehrkammerleuchten 12 Volt, Elektrostecker 13-polig – NEU: „EWG-Übereinstimmungsbescheinigung“ („COC“)

		Stahl verzinkt								Aluminium					
				ECO-Line	CLASSIC-Line	COMFORT-Line			CLASSIC-Line			COMFORT-Line			
	Standard-Anhängerlänge	Standard-Rahmenlänge	Typ u. Gesamtgewicht	Nutzlast ca. in kg*	Preis in EURO	Preis in EURO	Typ u. Gesamtgewicht	Nutzlast ca. in kg*	Preis in EURO	Typ u. Gesamtgewicht	Nutzlast ca. in kg*	Preis in EURO	Typ u. Gesamtgewicht	Nutzlast ca. in kg*	Preis in EURO
Monoachse	5,4 - 6,0 m	5,0 m	B1000M	760 kg	2.510,-	2.890,-	B1000MA4	730 kg	3.490,-	B1000MAL	780 kg	5.070,-	B1000MALA4	760 kg	5.770,-
	5,8 - 6,9 m	5,4 m	B1350M	1050 kg	2.650,-	3.040,-	B1350MA4	1010 kg	3.640,-	B1350MAL	1120 kg	5.330,-	B1350MALA4	1085 kg	6.050,-
	6,0 - 7,1 m	5,6 m	B1600M	1240 kg	3.040,-	3.470,-	B1600MM4	1210 kg	4.100,-	B1600MAL	1320 kg	5.720,-	B1600MALM4	1290 kg	6.460,-
	6,4 - 7,5 m	6,0 m	B1800M	1420 kg	3.190,-	3.630,-	B1800MM4	1390 kg	4.260,-	B1800MAL	1510 kg	5.880,-	B1800MALM4	1475 kg	6.620,-
Tandemachse	6,7 - 7,8 m	6,3 m	BT2000M	1570 kg	3.700,-	4.160,-	BT2000MM6	1520 kg	4.850,-	BT2000MAL	1660 kg	6.420,-	BT2000MALM6	1615 kg	7.220,-
	7,0 - 8,1 m	6,6 m	BT2200M	1750 kg	3.820,-	4.290,-	BT2200MM6	1700 kg	4.980,-	BT2200MAL	1840 kg	6.580,-	BT2200MALM6	1800 kg	7.380,-
	7,2 - 8,3 m	6,8 m	BT2500M	2000 kg	4.040,-	4.510,-	BT2500MM6	1960 kg	5.210,-	BT2500MAL	2100 kg	6.990,-	BT2500MALM6	2055 kg	7.800,-
	7,5 - 8,6 m	7,1 m	BT2700M	2170 kg	4.160,-	4.630,-	BT2700MM6	2120 kg	5.330,-	BT2700MAL	2280 kg	7.270,-	BT2700MALM6	2230 kg	8.080,-
	8,0 - 9,1 m	7,6 m	BT3000M	2350 kg	4.670,-	5.150,-	BT3000MM6	2310 kg	5.880,-	BT3000MAL	2520 kg	8.180,-	BT3000MALM6	2475 kg	9.010,-
	8,4 - 9,5 m	8,1 m	BT3500M	2810 kg	5.090,-	5.610,-	BT3500MM6	2770 kg	6.340,-	BT3500MAL	2950 kg	8.630,-	BT3500MALM6	2910 kg	9.460,-

ECO-Line in STAHL

- Fahrgestellrahmen im Vollbad feuerverzinkt
- leichtlaufende Kielrollen grau mit Polyurethan-Auflage, auf fester Höhe
- vorderste Kielrolle höhenverstellbar
- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk

CLASSIC-Line in STAHL

- Verzinkung mit Zusatzbeschichtung (Zincomet), Dekorstreifen
- leichtlaufende Kielrollen rot mit Polyurethan-Auflage, auf höhenverstellbaren Halterungen
- geklemmte Seitenstützrollen vorne, letzte Traverse längsverstellbar
- Longlife / Niro-Bremsseilzüge
- kompaktes, längsverstellbares Achsfahrwerk

ZAR-Line Paket € 405,-

- Poly-Kielrollen rot
- Vorne 2 Klemmstützen mit Poly-Doppelrollen
- Hinten 2 Wippen mit je 2 Soft-Hohlkammerräder
- Letzte Kielrolle 250mm
- Letzte Traversen links und rechts neben Kielrolle je 50 cm Gummi, aufgenietet
- Windengurt

COMFORT-Line in STAHL und ALUMINIUM

- Ausstattung wie CLASSIC jedoch:
- Winde mit Gurtband

inklusive:

- **Slipautomatik:** (bis 1350 kg) selbsttätig kippende Slipeinrichtung am Heck mit 4 Lufträdern, hinten offen, 1 tragende Kielrolle

oder:

- **Slipmatic:** (ab 1600 kg) selbsttätig kippende Slipeinrichtung am Heck mit 4 – 6 Lufträdern, hinten geschlossen, 2 tragende Kielrollen, letzte Kielrolle mit Endkappen